



Produkteliste Kapton Typ K6339

Polyimid-Band mit Silicon-Kleber – UL zertifiziert

K6339 ist ein hochtemperaturbeständiges Band aus 50 µm Polyimidfolie. Es wird auch als Maske im Wellenlötverfahren verwendet, wenn bessere Zugfestigkeit und elektrischer Widerstand erforderlich sind. K6339 ist UL-zertifiziert.

Die Bänder sind auf Rollen von 33 Metern Länge in allen Breiten erhältlich. Von diesen Bändern können auch Stanzteile hergestellt werden. Punkte sind in Rollen à 2000 Stück in diversen Grössen bestellbar.

Eigenschaften	Beschreibung	ASTM Wert
Material	Polyimid-Folie	
Haftsystem	Silikon-Kleber	
Trägerdicke	.050 mm	D-1000
Gesamtdicke	.085 mm	D-1000
Klebekraft	2.5 N/CM	D-1000
Zugfestigkeit	75 N/M	D-1000
Isolationsfestigkeit	9 Kv	D-1000
Farbe	Bronze	visual
Dehnung	60 %	D-1000
Hitzebeständigkeit bis	H (180°C)	
Zertifizierung	UL – Underwriters Laboratory	
Recycling	normaler Abfall	

Folgende Kapton Produkte repräsentieren nur einen Auszug aus unserem Lieferprogramm. Sollte das von Ihnen benötigte Produkt nicht aufgeführt sein, senden Sie uns bitte eine Anfrage.

Kapton Polyimide Silicone masking tape K6339 Mil/UL Rollen

Bestell Nr.	Bezeichnung
2289	9mm x 33m Mil/UL
2286	15mm x 33m Mil/UL
2287	30mm x 33m Mil/UL

Preise und Lieferzeiten auf Anfrage oder im E-Shop ersichtlich, Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie per Mail.

24.11.2014 is